



TRIFLASH



Die Warnschwelle TRIFLASH ist eine **neue persönliche Schutzausrüstung** für Straßeneinsatzkräfte bei Nacht, vor allem jedoch tagsüber. Diese Leiteinrichtung eignet sich besonders zur **Markierung des Einsatzbereichs** (Baustellen auf Straßen oder andere Einsatzbereiche der Polizei oder Feuerwehr). Diese autonome, leichte und platzsparende Markierung wird direkt auf dem Boden vor der abzusichernden Zone angebracht und erzeugt eine Reihe von intensiven Blinklichtern. Die herausragende Beleuchtungsstärke der Leiteinrichtung ist für eine **EFFIZIENTE WIRKUNG BEI TAG** konzipiert und warnt **Fahrzeugführer durch die klare Anzeige, nicht in den markierten Bereich einzudringen.**

■ EINSATZBEREICHE



Personalsicherheit
auf Baustellen



Leiteinrichtungen bei Unfällen



Polizeieinsätze



■ MERKMALE

- Die Warnschwelle TRIFLASH wurde mit einem besonderen Augenmerk auf die einfache Handhabung konzipiert.
- Sie wird über einen seitlich integrierten Schalter in Betrieb gesetzt. Auf der anderen Seite befindet sich der Ladeanschluss.
- Die Warnschwelle verfügt über ihr eigenes Akku-Modul und ist somit vollkommen autonom und leicht zu installieren.
- Sie ist beständig gegenüber versehentlichem Überrollen durch ein Fahrzeug.
- **Sie eignet sich ideal zum Schutz einzelner Einsatzkräfte auf der Fahrbahn.**

■ VORTEILE

- **Einfache Beförderung und Installation.**
- Etwa **100 Stunden Autonomie** bei vollständig geladenem Speicher.
- Leicht zu handhaben.
- **Ausgezeichnete Sichtbarkeit bei TAG** (mehr als 650 Lux aus 1 m Entfernung).
- **Dank ihrer zu diesem Zweck vorgesehenen Öffnungen an der Unterseite kann die Warnschwelle auf zwei Leitkegeln aufgesetzt werden** (und ermöglicht somit, das Leuchtsignal auf zusätzlicher Höhe zu positionieren und es aus größerer Entfernung sichtbar zu machen).



■ TECHNISCHE DATEN

Mechanik

MATERIAL	Körper aus PU-Harz vom Typ UL94VO
ABMESSUNGEN	Länge: 90 cm / Höhe: 6 cm
GEWICHT	9 kg
FORM	Trapezförmig. Breite unten: 150 mm, Breite oben: 65 mm
FARBE	Schwarzes Gehäuse mit Folie der Kategorie II in Rot und Weiß an der Frontseite
INSTALLATION	Am Boden oder auf 2 Leitkegeln (dafür vorgesehene Öffnungen an der Unterseite)

Optik

OPTISCHES PRINZIP	3 Leuchtmodule je 3 LED
LED-TYP	1 Watt vom Typ Rebel
BELEUCHTUNGSSTÄRKE	> 650 lx aus 1m Entfernung
LED-ANZAHL	9 LED
BETRIEBSMODUS	3 Blinklichter: 30 ms pro Sekunde
FARBE	Rot, Orange oder Blau

Elektrik

ENERGIESPEICHER	NiMh 2700 mA - Aufladen durch 220VAC-, 12- oder 24VDC-Ladegerät – Anschluss an der Leiteinrichtung
LADEZEIT	< 4 Stunden
BETRIEBSDAUER	Etwa 100 Stunden bei vollständig geladenem Akku und roten LED
INBETRIEBSETZUNG	Über EIN/AUS-Schalter

Qualität

HÄRTE	55 Shore
IP und GARANTIE	IP65 - 1Jahr unter normalen Installations- und Einsatzbedingungen



Die Garantie umfasst eine Laufzeit von 1Jahr. Garantieansprüche können im Falle eines endgültigen Betriebsausfalls der Beleuchtungsanlage geltend gemacht werden, sofern normale Nutzungsbedingungen gegeben sind. In diesem Fall ist eine Rücksendung ins Werk erforderlich (kostenloser Versand). Mechanische Beschädigungen fallen nicht unter die Garantieabdeckung. Es obliegt der Verantwortung des Kunden, sich zu den Gebrauchsanweisungen zu informieren und die ordnungsgemäße Installation dieser Produkte durch qualifiziertes Fachpersonal vornehmen zu lassen.

